

MasterPozzolith 18 BV

Korábban: Liquol BV 18 (BV)

Lignin bázisú képlékenyítő adalékszer, téli verzió; képlékenyítő betonadalékszer az MSZ EN 934-2:2012; 2. táblázat szerint (Képlékenyítő adalékszer)

TERMÉKLEÍRÁS

A MasterPozzolith 18BV képlékenyítőszerként alkalmazható a keverővíz mennyiségének csökkentésére, ill. a transzportbeton konzisztenciájának növelésére. A termék alkalmazható légpórusképző adalékszerekkel kombinálva is. A légpórusrendszer hátrányos hatásainak elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy a MasterPozzolith 18BV adalékszert legfeljebb a cement tömegére vetített 0,5 tömegszázalékban adagolják.

A MasterPozzolith 18BV diszpergáló hatást fejt ki a cementre, és meggátolja a finoman elszórt cementrészecskék újratömörödését. Ennek következtében egyenletes, homogén cementpép keletkezik, amely alacsony belső sűrűdésű, és ezáltal biztosítja a beton jobb bedolgozhatóságát. A MasterPozzolith 18BV jó képlékenyítő hatást nyújt mérsékelt kötésiállapottal, és nagyobb végső betonszilárdsággal.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Transzportbeton
- ### FELDOLGOZÁS

A MasterPozzolith 18BV adalékszert a keverővíz után kell hozzáadni.

ADAGOLÁS

Javasolt adagolási mennyiség:
a cement tömegére számított 0,1 % - 0,9 %

ÚTMUTATÁSOK

Az adalékszerek előállításához felhasznált egyes alapvető nyersanyagok széles spektrumú szagváltozatokkal rendelkezhetnek, mivel részben természetes kiindulási anyagokról van szó.

A különböző szagok igazolhatóan nem befolyásolják a betonra vagy a habarcsra gyakorolt, termékre jellemző

hatást. A BASF Performance Products GmbH garanciát vállal arra, hogy a leszállított adalékanyagok hatása teljes mértékben változatlan marad. Ebben a vonatkozásban, a BASF Performance Products GmbH saját maga ellenőrzi az adalékszereket az EN 934-2 előírásai szerint, és egy megfelelő jogosultsággal rendelkező külső minőségellenőrző állomás is végez ellenőrzéseket.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Kérjük, a veszélyességi, biztonsági és hulladékkezelési útmutatásoknak nézzen utána az EK biztonsági adatlapon és a csomagolás címkéjén.

CE TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Teljesítmény nyilatkozat hivatkozási száma: 30609261
Kloridion-tartalom: max. 0,10 tömeg-%
Alkáli-fémion-tartalom: max. 8,0 tömeg-%
Korróziós tulajdonság: Csak olyan komponenseket tartalmaz, amelyek megfelelnek az MSZ EN 934-

1:2008, A.1 Függelék előírásainak
Vízigény csökkenése: teljesítve
Nyomószilárdság: teljesítve
Frissbeton levegőtartalma: teljesítve
Veszélyes anyagok: Nem veszélyes

TÁROLÁSI FELTÉTELEK

1 ½ évig tárolható
+5° C és +30° C közötti hőmérsékleten tárolandó a fagyott anyagot lassan fel kell melegíteni, és utána egyneművé kell tenni

KISZERELÉS

	Termékszám
220 kg hordó	57022900
1000 kg konténer	51258196

MasterPozzolith 18BV

Korábban: Liquol BV 18 (BV)

Lignin bázisú képlékenyítő adalékszer, téli verzió; képlékenyítő betonadalékszer az MSZ EN 934-2:2012; 2. táblázat szerint (Képlékenyítő adalékszer)

Termékadatok	
Sűrűség	kb. 1,18 g/cm ³ (+20° C-on)
Halmazállapot	folyékony
Szín	barna
pH-érték	9,0-11,0
Szilárdanyag-tartalom	kb. 32,5 tömeg-% (+150 °C-on IR-szárítóval mérve)
Kloridtartalom	< 0,10 tömeg-%

TM-sz: 1139 Kiadás 2014.02.18.

Jogi tudnivalók Ez a műszaki adatlap, ahogy egyéb műszaki útmutatóink és tájékoztatóink is, csak a jelen termék sajátosságainak leírására, a termék feldolgozási és alkalmazási lehetőségeinek ismertetésére szolgál. Nem garantálja azonban a termék bizonyos tulajdonságait, vagy valamely konkrét felhasználási célra való alkalmasságát, és az ismertető nem tartalmazza a teljes használati utasítást sem. Mivel műszaki adatlapjaink változtatásának jogát fenntartjuk, a vevő kötelessége gondoskodni arról, hogy a mindenkor aktuális műszaki adatlap a rendelkezésére álljon. Az aktuális műszaki adatlapok minden telephelyünkön megrendelhetők, vagy beszerezhetők a honlapunkon (www.master-builders-solutions.basf.at). Ezen kívül, érvényben van az Általános szerződési feltételeink aktuális változata is.

BASF Performance Products GmbH - Betonadalékszerek üzletág

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-solutions.basf.at,
sürgősségi telefonszám:+491802273112

